

DORNBIEGESYSTEM

5000

Rohre von 6 - 50 mm



Profis biegen profitabel

IMMER EINE BIEGUNG VORAUS

JU TEC

DORNBIEGER 5030 / 5045 / 5060



Die steckbaren Biegewerkzeuge ermöglichen einen schnellen Umbau auf andere Rohrgrößen. Eine schnelle Hydraulik zum verkürzen der Biegezeiten ist ein wichtiger Faktor für die Serienfertigung. Der Spanndruck für die Rohrklemmung lässt sich optimal einstellen. Die robuste **SPS-Steuerung** mit Datenspeicher und CAN-Bus-Schnittstelle kann 99 Programme für Biegewinkel, **Längenmaß** und **Verdrehwinkel** für maximal 30 Biegefolgen an einer Rohrlänge aufnehmen. Zur Überwachung der Rückfederungswerte ist eine Datenbank für 99 Materialien vorhanden. Fehlermeldungen werden auf dem großen Bildschirm mit Volltext angezeigt. Der **Dornrückzug** ist programmierbar und kann vorzeitig bei Erreichen eines Biegewinkels automatisch zurückgefahren werden.



Jutec-Dornbiegermaschine Modell 5030, die besonders wirtschaftliche Biegeradien. Die kompakte Antriebseinheit mit dem lösbaren Dornträger bietet große Vorteile beim Einsatz am Montageort. Der freistehende Biegekopf lässt sich leicht für schwierige Geometrien auf **Rechts- und Linksbiegen** umbauen.

Technische Daten

- Biegeleistung Rohre von 6 mm bis 50 mm
- 2 Biegegeschwindigkeiten
- Rohraufschieblängen 3000/4500/6000 mm
- Elektronisches Längenmeßsystem mit Verdrehwinkleinrichtung und Dreibackenspannfutter
- Antrieb Y-Achse 2,2KW
- Antrieb Hydraulik 2,2KW
- Spannung 400 Volt
- fahrbares Bedienpult mit großem Display
- Farbe RAL 5010

Auch exaktes ROLLENBIEGEN ist möglich

In wenigen Minuten ist die Maschine zum Rollenbieger mit 3 angetriebenen Biegewellen umgebaut. Mit dem Rollenbiegeaufsatz werden Rohre bis 60,3 mm in Stahl und Edelstahl oberflächenschonend gebogen. Die radiuseinstellbare Hubrolle zum Rechts- und Linksbiegen von z.B. Wendeltreppenhandläufen und die zwei verstellbaren Biegeachsen ermöglichen durch die Digitalanzeige ein präzises Biegen von variablen Radien.



JUTEC Biegesysteme GmbH
Ottostraße 20 - 22
65549 Limburg

Telefon 06431/9349-0
Telefax 06431/934925
www.jutec.de / E-Mail: info@jutec.de

IMMER EINE BIEGUNG VORAUSS

JUTEC®